

FICHATECNICA

ALEACION CALCIO-ALUMINIO 60/40



CODIFICACIÓN FECHA DE EMISION

DOCope-25 07/06/2006

No. REVISIÓN FECHA DE REVISIÓN

05 18-09-2014

ABASTECEDORA DE METALES Y DERIVADOS, S.A. DE C.V.

Carretera Hacienda Guadalupe #Exterior 100, Lote 1, Col. Ejido Marín.

Marín, N. L. México Código Postal 66700

Tel. oficina: 01152 (81) 1107-1458 y 1107-1460 / **Phone 24 Hrs:** (044) 8186-56-7917

METALES NO FERROSOS

ALEACIONES CALCIO – ALUMINIO 60/40

FORMULA: Ca – Al

PESO MOLECULAR:

NUMERO DE CAS:

USOS: Material utilizado como desoxidante, desulfurizante en aleaciones ferrosas y no ferrosas, como aleante en aluminio, estaño, plomo y magnesio.

COMPOSICION QUIMICA TIPICA

CALCIO – ALUMINIO 60 / 40

Ca 60 % Mínimo.

Al 40 % Máximo

PROPIEDADES FISICAS TIPICAS

Punto de Fusión:	N/C
Punto de Ebullición:	N/A
Densidad Relativa (agua =1):	1.50 g/cm ³ (Ca 85/Al 15)
Presión de Evaporización:	N/A
Densidad de Evaporización (aire=1):	N/A
Solubilidad en Agua:	Parcialmente soluble
Temperatura de Auto ignición:	N/A

PRESENTACION: Trozos de Color Gris Plateado

APARIENCIA Y OLOR: Metal lucido gris plateado sin olor, emite un ligero olor a amonio en contacto con aire húmedo

EMPAQUE: Bolsas de plástico con 20 Lb. (9.07 Kg.) en tambos metálicos con 250 Lb. (113.40 Kg.) Briguetta o (150 kgs) Alloys

Nota: La tabla de análisis típicos está basada en datos históricos de producción. ABAMETALES no ofrece ninguna garantía explícita o implícita de que la producción futura contenga estos mismos valores en su análisis típico.